

Plugin Piwik

Documentation d'utilisation - configuration

Configuration du plugin

- Se connecter à l'interface d'administration
- Ouvrir l'onglet "configuration" > menu "Gestion des plug-ins"
- Cocher le plugin "**Piwik**" puis valider.

Le plugin propose de configurer l'URL du fichier PHP Piwik.

Il est possible de saisir une url de la forme <http://www.<monsite>.com/<file>.php>

Attention: si l'on veut accéder aux variables/fonction de l'ajax.js il faut que le fichier soit placé sur le même domaine que Portaneo.

Le fichier par défaut se trouve dans **/includes/plugins/plugin_piwik/piwik.php**

Il suffit de l'éditer et de saisir le code javascript piwik en dessous de l'instruction

`<!-- ENTER YOUR PIWIK CODE HERE -->`

Le fichier **piwik.php** reçoit les paramètres (GET) suivants:

stattype

Valeurs possibles "widget" / "page" / "portal"

type

Si le stattype est "widget", type peut avoir les valeurs suivantes:

M: module intégré

I: module iframe

R: module RSS

U: module URL

Si le stattype est "page", type peut avoir les valeurs suivantes:

1: Page personnalisable

2: Page de type URL

3: Page de type redirection

4: Page de type fonction javascript

id

Identifiant de l'élément (widget id ou page id)

name

Nom de la page ou nom du widget

url

URL de la page dans le cas d'un onglet de type url (type = 2)